

E.SYBOX MINI

FREQUENTIEGEGELD DRUKVERHOOGINGSSYSTEEM



PLAY VIDEO



E.SYBOX mini is het compacte automatische drukverhogingssysteem van DAB dat is ontwikkeld voor de watervoorziening voor één woning. E.SYBOX mini garandeert het comfort van een constante druk in het systeem (drukinstelling mogelijk van 1 tot 5 bar), en is energiebesparend dankzij de toegepaste omvormertechnologie. Geschikt voor drinkwater, huishoudelijke systemen en tuintoepassingen. Bij de installatie van de E.SYBOX mini zijn geen extra onderdelen nodig.

Het systeem bestaat uit een hoogfrequente zelfaanzuigende pomp met dubbele waaier, elektronische regeling met invertertechnologie, druk- en flowsensoren, een instelbaar hoogresolutie-lcd-display, een geïntegreerd expansievat van 1 liter en een cartridge-terugslagklep. Dankzij de dubbele aanzuig- en persaansluitingen is zowel horizontale als verticale plaatsing mogelijk. Het compacte formaat zorgt ervoor dat het systeem ook op moeilijk bereikbare plekken met geringe ventilatie kan worden geïnstalleerd.



PLAY VIDEO

NIEUW video instellingen
e.sybox mini

e.sybox mini

Werkbereik Capaciteit tot 80 l/min; met een opvoerhoogte tot 55 m

Te verpompen vloeistof schoon, vrij van vaste bestanddelen en minerale bestanddelen, niet viskeus, niet agressief, niet gekristalliseerd en chemisch neutraal.

Temperatuurbereik vloeistof van 0°C tot +35°C voor huishoudelijk gebruik

voor overig gebruik van 0°C to +40°C

Maximale aanzuigdiepte 8 meter

Maximale omgevingstemperatuur +50°C

Maximale werkdruk 7,5 bar (750 kPa)

Beschermingsklasse motor IPX4

Isolatieklasse F

Installatie Horizontaal of verticaal in een vaste positie

ACCESOIRES
PAG. KLIK

MODEL	CODE	N° WAAIERS	ELEKTRISCHE GEG.			POMP GEGEVENS								DNA GAS	DNM GAS	WT. KG	AANT. x PALLET		
			VOLTAGE 50 - 60 Hz	P1 MAX		In A	Q=m³h	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6					4,2	4,8
				kW	HP		Q=l/min	10	20	30	40	50	60					70	80
E.SYBOX MINI	60179457	2	1x220-240V ~	0,85	1,1	4,8	H	55,0	55,0	49,0	39,0	31,0	23,0	14,0	4,0	1"	1"	14,6	18
E.SYBOX MINI -VOOR PLAATSING TUSSEN DE WATERLEIDING	60183505	2	1x220-240V ~	0,85	1,1	4,8	H	55,0	55,0	49,0	39,0	31,0	23,0	14,0	4,0	1"	1"	14,6	18

TOEPASSINGEN

CERTIFICERINGEN

GESCHIKT OM WATER TE POMPEN UIT:



Appartementen tot en met 3 verdiepingen,
2 badkamers en 50m² tuin voor individueel
gebruik.



ZELFAANZUIGEND
TOT 8 METER



REGENWATER
OPVANG TANK



TANKS

GELUID IN
DECIBEL** 45
db(A)

44 x 27 x 24 cm



▶ HORIZONTAAL



▶ VERTICAAL



* Vergeleken met een traditionele booster set in termen van normale gebruiksomstandigheden

** Geluid gemeten op 1 meter afstand in een open veld.

discover **e.sylIne**
<https://esyline.dabpumps.com/nl/>



DAB
WATER • TECHNOLOGY